

# Especificaciones/Fichas técnicas

## Rack móvil modelo 20-1/1, estándar, 20 bandejas



### Número de artículo

60.21.331

### Descripción

Rack móvil para el alojamiento de accesorios GN. Para cargar y descargar con rapidez y gran comodidad para equipos de los sistemas de cocción.



### Uso conforme a las especificaciones

Este producto sólo puede usarse para fines profesionales, por ejemplo, en cocinas de restaurantes y cocinas profesionales e industriales de hospitales, escuelas o carnicerías. Cualquier otro uso se considerará incorrecto y peligroso. RATIONAL AG no se responsabilizará de las consecuencias derivadas de un uso incorrecto.

### Características

- 20 guías de inserción con una distancia entre guías de 65 mm
- Fijación del contenedor a través de un bloqueo
- Carga de contenedores posible desde ambos lados
- Elemento antivuelco al extraer el contenedor mediante guías en U
- 4 ruedas móviles tándem (2 de ellas bloqueables)
- Bandeja recoge gotas extraíble. Vaciado posible a través del desagüe
- Asa extraíble

### Capacidad

1/1 GN	Bandeja para hornear y para carne	20 x
1/1 GN	Parrilla	20 x
1/1 GN	20 mm de profundidad	20 x
1/1 GN	40 mm de profundidad	20 x
1/1 GN	65 mm de profundidad	10 x
1/1 GN	100 mm de profundidad	10 x
H4-1/2 (hasta 1.300 g)	Superspike para pollos	12 x
H6-1/1 (hasta 1.800 g)	Superspike para pollos	6 x
H8-1/1 (hasta 1.300 g)	Superspike para pollos	6 x
H10-1/1 (hasta 950 g)	Superspike para pollos	6 x

Uso de otros contenedores: 1/3 GN, 1/2 GN, 2/3 GN

### Especificaciones técnicas

Espacio libre en la bandeja inferior hasta la apertura de la cámara de cocción:	123 mm
Espacio libre en la bandeja superior hasta la apertura de la cámara de cocción:	101 mm
Cantidad altura de carga :	1,65 m
Máx. máx. de carga:	90 kg
Máx. máx. de carga por bandeja:	15 kg

### Dimensiones y pesos

Anchura (An):	566 mm
Altura (Al):	1.743 mm
Profundidad (Pr):	822 mm
Peso:	32,5 kg

## Especificaciones/Fichas técnicas

### Rack móvil modelo 20-1/1, estándar, 20 bandejas

---



#### Material

Acero inoxidable (acero al cromo-níquel (CNS 1.4301/AISI 304)

Ruedas móviles tándem - Plástico, piezas metálicas de acero al cromo-níquel

#### Nota , Opcional

- Por favor, consulte el manual original del equipo para obtener instrucciones de limpieza y cuidado
- Elemento auxiliar de posicionamiento para la sonda térmica
- Thermocover

